

Sicherheitshinweise / Safety regulations:



DE: Gefahr
EN: Danger

H: 225 - 304 - 315 - 336 - 410

DE: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

EN: Highly flammable liquid and vapor. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes skin irritation. May cause drowsiness or dizziness. Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

P: 102-210-261-271-273-280-301+310-303+361+353-331-391-403+235-405-501

DE: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Verschüttete Mengen aufnehmen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Enthält n-Heptan.

EN: Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Avoid breathing mist/vapours/spray. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Avoid release to the environment. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/or shower. Do NOT induce vomiting. Collect spillage. Store in a well-ventilated place. Keep cool. Store locked up. Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point.

Contains n-Heptane.



Bitte Produktinformation und Sicherheitsdatenblatt beachten.

Please follow the product information and the material safety data sheet.

7908913_2023-06

primer/2

REF 39701

Produktinformation

Product information

egger Otoplastik +
Labortechnik GmbH
Aybühlweg 59
87439 Kempten /Germany
Tel. +49 831 581130
www.eggeronline.com

egger

Allgemeine Produktinformation

Der primer/2 dient zur Verklebung von Schallschläuchen in Silikon-Otoplastiken. Nach der Vorbehandlung mit dem Primer und Verklebung mit unigluue/2 (REF 39503) entsteht eine dauerhafte Verklebung.

Lagerhinweise

Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Behälter trocken halten. Nur im Originalgebinde aufbewahren. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Behälter aufrecht lagern. Lagerfähigkeit des ungeöffneten Originalbehälters: siehe MHD auf Gebinde. Die Haltbarkeit setzt eine Lagerung bei Temperaturen unter + 23 °C voraus. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen!

Verarbeitungshinweise

Die Verarbeitung des primers/2 ist unter Beachtung des entsprechenden Sicherheitsdatenblattes nur von ausgebildetem Personal durchzuführen. Die Hinweise zur Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt dieses Produktes zu entnehmen.

Verarbeitungsanleitung

1. Vorbereitung

Staub und festere Partikel sollten mit Druckluft entfernt werden. Es empfiehlt sich, vorher die Oberfläche auch mit Oberflächenreiniger (REF 31600 ff) von fettigen und öligen Rückständen zu reinigen. Für die Druckluftherzeugung bieten wir verschiedene Kompressoren und das cedis AirPower-Spray an.

2. Verklebung

Den primer/2 mit Pinsel auf den Schallschlauch und in der Schallkanalbohrung der Silikon-Otoplastik auftragen. Danach Schallschlauch durch die Schallkanalbohrung ziehen und mit unigluue/2-Sekundenkleber verkleben. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, die Verklebung noch für ca. 5 bis 10 Minuten trocknen lassen.

Tipp: Für das Auftragen des unigluue/2-Sekundenklebers bieten wir Dosier Spitzen in den Größen 0,5 mm (REF 39505) und 1,0 mm (REF 39504) an.

General product information

The primer/2 is used for gluing sound tubes into silicone earmolds. Permanent bonding is obtained by pretreating the components with the primer/2 and by gluing them with unigluue/2 (REF 39503).

Notes for storage

Keep container tightly closed in a well-ventilated place. Keep container dry. Store only in the original container. Protect from heat and direct sunlight. Store container upright. Shelf life of the unopened original container: see best before date on container. Shelf life requires storage at temperatures below + 23 °C. Keep away from ignition sources. Do not smoke!

Notes for usage

The primer/2 must be processed only by skilled persons and in accordance with the regulations of the safety data sheet. Please see safety data sheet of this product for disposal.

Processing

1. Preparation

Remove dust and harder particles by using compressed air. It is advisable to clean the surface beforehand with Surface Cleaner (REF 31600 ff) from greasy and oily remainders. For the generation of compressed air we offer various compressors and our cedis AirPower spray.

2. Gluing

Apply the primer/2 with a brush onto the sound tube and sound canal bore of the silicone earmold. Then pull the sound tube through the sound canal bore and glue it with unigluue/2 instant adhesive. To achieve the best result, let the bonding dry for approx. 5 to 10 minutes.

Tip: For the application of the unigluue/2 instant adhesive we offer dosing tips in the sizes 0.5 mm (REF 39505) and 1.0 mm (REF 39504).